



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
△1			
△2			
表面镀层 Plating		镍 Nickel	
防护等级 Protection Degree		IP68	
工作温度 Operating Temp		-40~100	°C
*主体安装扭力 *Torque for Body		8~10	N.m
*迫紧螺母 *Torque for Sealing Nut		6~8	N.m
线径范围 Cable Range		9~16	mm
名称 Name		参数 Parameter	单位 Unit

注: 1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化;
 2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;
 3. 防水圈封口膜防护等级IP55.
 Note: 1.'*' indicates that parameters may change during installation.
 2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.
 3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

6	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860252220	401506000018
5	主体 Body	Hpb59-1	1	2150250101	400402000010
4	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860212111	401506000014
3	夹紧爪 Claw	PA	1	2230250118	400201000003
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2820211600	401501000022
1	迫紧螺母 Sealing Nut	Hpb59-1	1	2110210103	400102000007
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No

颜色(色号) Color (Color Number)		BEISIT	X	±0.5	制图 Drawer	郑雄升	日期 Date	2022/08/12	产品名称 Item Name	金属电缆固定头 Metal Cable Glands			旧产品物料号 Old Product Material No		
	X.X		±0.3	设计 Designer	张纯	日期 Date	2022/08/12			新产品物料号 New Product Material No	1101020000827				
	X.XX		±0.08	标准化 Standard	张纯	日期 Date	2022/08/12	重量 Quality	58.7g	螺纹规格 Thread specification	M25X1.5	倍仕得货号 Beisit No	M2516BR		
备注 Note				单位 Unit	M M	批准 Ratify by	日期 Date	2022/08/12	比例 Scale	2:3	版次 Edition	A0	阶段 Stage	量产	
			共1页 Number of Pages	1	第1页 Page	日期 Date	2022/08/12	视图 View	比例 Scale	2:3	版次 Edition	A0	阶段 Stage	量产	