



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
△1			
△2			
表面镀层 Plating		镍 Nickel	
防护等级 Protection Degree		IP68	
工作温度 Operating Temp		-40~100	°C
*主体安装扭力 *Torque for Body		20~23	N.m
*迫帽安装扭力 *Torque for Sealing Nut		24~27	N.m
线径范围 Cable Range		29~35	mm
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)		Ø63.4	mm
名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit	

注：1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化；
 2.因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异，安装扭力值可根据客户实际情况进行调整；
 3.防水圈封口膜防护等级IP55。
 Note:1.'*' indicates that parameters may change during installation.
 2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.
 3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

7	六角螺母 Lock Nut	Hpb59-1	1		4003020000321
6	垫片 Gasket	EPDM	1	2861636168	4015120000023
5	主体 Body	Hpb59-1	1		4004020001731
4	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860484816	4015060000100
3	夹紧爪 Claw	PA	1	2230480144	4002010000054
2	防水圈 Seal	EPDM	1		4015010000385
1	迫紧螺母 Sealing Nut	Hpb59-1	1		4001020000458
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No

颜色(色号) Color (Color Number)	
备注 Note	

BEISIT

共 1 页
Number of Pages

第 1 页
Page

制图
Date 2022/11/21

设计
Date 2022/11/21

标准化
Date 2022/11/21

批准
Date 2022/11/21

单位
Unit M M

视图
View

产品名称 Item Name	金属电缆固定头 Metal Cable Gland			旧产品物料号 Old Product Material No	新产品物料号 New Product Material No
重量 Quality	516.567g	螺纹规格 Thread specification	M63X1.5	倍仕得货号 Beisit No	M6335BR
比例 Scale	1:3	版次 Edition	A0	阶段 Stage	量产