



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
△1			
△2			
表面镀层 Plating		镍 Nickel	
防护等级 Protection Degree		IP68	
工作温度 Operating Temp		-40~100	°C
*主体安装扭力 *Torque for Body		8~10	N.m
*迫紧螺母 *Torque for Sealing Nut		6~8	N.m
线径范围 Cable Range		13~18	mm
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)		Ø25.2	mm
名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit	

注: 1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化;
 2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;
 3. 防水圈封口膜防护等级IP55.
 Note: 1.* indicates that parameters may change during installation.
 2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.
 3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

7	六角螺母 Lock Nut	Hpb59-1	1		4003020000292
6	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860252220	4015060000018
5	主体 Body	Hpb59-1	1		4004020001464
4	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860212111	4015060000014
3	夹紧爪 Claw	PA	1	2230250118	4002010000003
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2820211801	4015010000025
1	迫紧螺母 Sealing Nut	Hpb59-1	1	2110210203	4001020000164
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No

颜色(色号)
Color (Color Number)

备注
Note

X	±0.5	制图 Drawer	日期 Date	2022/12/26
X.X	±0.3	设计 Designer	日期 Date	2022/12/26
X.XX	±0.08	标准化 Standard	日期 Date	2022/12/26
单位 Unit	M M	批准 Ratify by	日期 Date	2022/12/26
共 1 页 Number of Pages		第 1 页 Page		视图 View

产品名称
Item Name

重量
Quality

比例
Scale

金属电缆固定头
Metal Cable Gland

65.792g

2:3

旧产品物料号
Old Product Material No

新产品物料号
New Product Material No

螺纹规格
Thread specification

版次
Edition

阶段
Stage

量产