



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
A1			
A2			
防护等级 Protection Degree		IP68	
工作温度 Operating Temp		-10~100	°C
*主体安装扭力 *Torque for Body		2~3	N.m
*扭矩安装扭力 *Torque for Sealing Nut		2~3	N.m
转谷范围 Cable Range		5~10	mm
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(through Hole)		Ø16.2	mm
名称 Name		参数 Parameter	单位 Unit
			Limit

注: 1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化;
 2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;
 3. 防水圈封口膜防护等级IP55.

Note: 1. * indicates that parameters may change during installation.
 2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.
 3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

六角螺母 Lock Nut	PA	1	2270160301	4003010000053
O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860091215	4015060000043
主体 Body	PA	1	2250163301	4004010000103
防水圈 Seal	EPDM	1	2820111000	4015010000080
密封圈 Sealing Nut	PA	1	2210110303	4001010000046
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No
	尼龙电纜固定头 Nylon Cable Gland			新零件编号 New Part No
	旧产品物料号 Old Product Material No			121016330020
	新产品物料号 New Product Material No			11010100000402

日期 Date	2023/01/09
制图 Drawer	X
设计 Designer	X.X
标准化 Standard	X.XX
单位 Unit	M.M
共几页 Number of Pages	0.5
第几页 Page	0.3
日期 Date	2023/01/09
日期 Date	2023/01/09
日期 Date	2023/01/09
日期 Date	2023/01/09
视图 View	剖视图 Section View

BEISIT

颜色 (色号) Color (Color Number)	黑色 (RAL9005) Black (RAL9005)
备注 Note	