



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
△1			
△2			
	表面镀层 Plating	镍 Nickel	
	防护等级 Protection Degree	IP68	
	工作温度 Operating Temp	-40~100	℃
	*主体安装扭力 *Torque for Body	7~9	N.m
	*迫紧螺母安装扭力 *Torque for Sealing Nut	5~6	N.m
	线径范围 Cable Range	10~14	mm
	建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)	Ø22.2	mm
	名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit

注：1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化；
 2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异，安装扭力值可根据客户实际情况进行调整；
 3. 防水圈封口膜防护等级IP55。
 Note:1.'*' indicates that parameters may change during installation.
 2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.
 3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

7	六角螺母 Lock Nut	Hpb59-1	1	2170229101	4003020000121
6	垫片 Gasket	EPDM	1	2861131924	4015120000008
5	主体 Body	Hpb59-1	1	2150220101	40040200000564
4	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860131408	4015060000013
3	夹紧爪 Claw	PA	1	2230203114	4002010000001
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2820161401	40150100000059
1	迫紧螺母 Sealing Nut	Hpb59-1	1	2110160103	40010200000005
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No
				旧产品物料号 Old Product Material No	111022011027
				新产品物料号 New Product Material No	11010200000576
	产品名称 Item Name	重量 Quality	螺纹规格 Thread specification	倍仔得货号 Beisit No	M2214BR
		46.014g	M22X1.5		
	比例 Scale	4:5	版次 Edition	A0	阶段 Stage
					量产

颜色(色号) Color (Color Number)	
备注 Note	

BEISIT

X	±0.5	制图 Drawer	日期 Date	2022/9/26
X.X	±0.3	设计 Designer	日期 Date	2022/9/26
X.XX	±0.08	标准化 Standard	日期 Date	2022/9/26
单位 Unit	M M	批准 Ratify by	日期 Date	2022/9/26
共 1 页 Number of Pages		第 1 页 Pageination		视图 View

产品名称 Item Name	金属电缆固定头 Metal Cable Gland			旧产品物料号 Old Product Material No	111022011027
重量 Quality	46.014g	螺纹规格 Thread specification	M22X1.5	倍仔得货号 Beisit No	M2214BR
比例 Scale	4:5	版次 Edition	A0	阶段 Stage	量产