



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
A1			
A2			
防护等级 Protection Degree		IP68	
工作温度 Operating Temp		-40~100	°C
*主体安装扭力 *Torque for Body		2.5~3.5	N.m
*密封圈安装扭力 *Torque for Sealing Nut		2~3	N.m
线径范围 Cable Range		5~10	mm
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size (through Hole)		Ø18.2	mm
名称 Name		参数 Parameter	单位 Unit

注: 1. *表示在安装过程中参数可能会发生变化;
 2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异, 安装扭力可根据客户实际情况进行调整;
 3. 防水圈封口膜防护等级IP55。
 Note: 1. * indicates that parameters may change during installation.
 2. Due to the difference of cable specification (material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.
 3. Waterproofing film protection grade IP55.

六角螺母 Lock Nut	PA	1	2270180301	4003010000147
O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860111615	4015060000046
主体 Body	PA	1	2250180301	4004010000256
防水圈 Seal	EPDM	1	2820111001	4015010000081
压紧螺母 Sealing Nut	PA	1	2210110303	4001010000046
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No
尼龙压紧螺帽 Nylon Cable Gland				
旧产品物料号 Old Product Material No				
新产品物料号 New Product Material No				
重量 Quality	螺纹规格 Thread specification	倍仔得货号 Beisit No	M18X1.5	
比例 Scale	版次 Edition	阶段 Stage	M18108	
1:1	A0	量产		

X	-0.5	制图 Date	2022/07/22
X.X	-0.3	设计 Designer	2022/07/22
X.XX	-0.08	标准化 Standard	2022/07/22
单位 Unit	M M	批准 Verify by	2022/07/22
共 1 页 Number of Pages		第 1 页 Page	视图 View



颜色 (色号)
Color (Color Number)

黑色 (RAL9005)
Black (RAL9005)

备注
Note