



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
A1			
A2			
防护等级 Protection Degree			IP68
工作温度 Operating Temp			-40~100 °C
*主体安装扭力 *Torque for Body			2~3 N.m
*迫紧螺母 *Torque for Sealing Nut			1~2 N.m
线径范围 Cable Range			2~6 mm
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)			Ø16.2 mm
名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit	

注: 1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化;
 2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;
 3. 防水圈封口膜防护等级IP55.
 Note: 1.'*' indicates that parameters may change during installation.
 2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.
 3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

5	六角螺母 Lock Nut	PA	1	2270160307	4003010000054
4	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860091215	4015060000043
3	主体 Body	PA	1		4004010000497
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2820090600	4015010000043
1	迫紧螺母 Sealing Nut	PA	1	2210090307	4001010000107
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No

颜色(色号) Color (Color Number)	黑色(RAL9005) Black(RAL9005)
备注 Note	

BEISIT

X	±0.5	制图 Drawer	苏华波	日期 Date	2023/04/13	产品名称 Item Name	尼龙电缆固定头 Nylon Cable Gland	旧产品物料号 Old Product Material No	
X.X	±0.3	设计 Designer	张纯	日期 Date	2023/04/13	重量 Quality	7.728g	新产品物料号 New Product Material No	1101010003093
X.XX	±0.08	标准化 Standard	张纯	日期 Date	2023/04/13	螺纹规格 Thread specification	M16X1.5	倍仕得货号 Beisit No	M1606B
单位 Unit	MM	批准 Ratify by	张纯	日期 Date	2023/04/13	比例 Scale	1:1	版次 Edition	A0
共1页 Number of Pages		第1页 Page		视图 View	第一页 Page	阶段 Stage		量产	