



E		F	
版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
A1			
A2			
	表面镀层 Plating	镍 Nickel	
	防护等级 Protection Degree	IP68	
	工作温度 Operating Temp	-40~100	°C
	*主体安装扭力 *Torque for Body	7~9	N.m
	*迫紧螺母 *Torque for Sealing Nut	4~5	N.m
	线径范围 Cable Range	6~12	mm
	建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)	Ø20.2	mm
	名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit

注: 1.\*表示在安装过程中参数可能会发生变化;  
 2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;  
 3. 防水圈封口膜防护等级IP55.  
 Note: 1.'\*' indicates that parameters may change during installation.  
 2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.  
 3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

7	六角螺母 Lock Nut	Hpb59-1	1	2170200101	4003020000029
6	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860131718	4015060000026
5	主体 Body	Hpb59-1	1	2150200101	4004020000130
4	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860131408	4015060000013
3	夹紧爪 Claw	PA	1	2230200112	4002010000021
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2820131200	4015010000057
1	迫紧螺母 Sealing Nut	Hpb59-1	1	2110130103	4001020000003
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No
X	±0.5	制图 Drawer	郑雄升	日期 Date	2022/10/9
X.X	±0.3	设计 Designer	张纯	日期 Date	2022/10/9
X.XX	±0.08	标准化 Standard	李雪莹	日期 Date	2022/10/9
单位 Unit	M M	批准 Ratify by	张纯	日期 Date	2022/10/9
共 1 页 Number of Pages		第 1 页 Page	张纯	视图 View	第三角
产品名称 Item Name	金属电缆固定头 Metal Cable Gland		重量 Quality	37.764g	螺纹规格 Thread specification
				M20X1.5	倍仕得货号 Beisit No
				A0	M2012BR
				1:1	阶段 Stage
				版次 Edition	量产

颜色(色号) Color (Color Number)	
备注 Note	

**BEISIT**