



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
△1			
△2			
防护等级 Protection Degree			IP67
工作温度 Operating Temp			-40~100 °C
*主体安装扭力 *Torque for Body			3.5~4.5 N.m
*通帽安装扭力 *Torque for Sealing Nut			4~5 N.m
线径范围 Cable Range			10~14 mm
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)			Ø20.2 mm
透气量 Air volume			50~120 mL/min @70mbar
名称 Name			参数 Parameter
			单位 Unit

注: 1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化;
 2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;
 3. 防水圈封口膜防护等级IP55.
 Note: 1.'*' indicates that parameters may change during installation.
 2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.
 3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

5	六角螺母 Lock Nut	PA	1	2270200301	4003010000020
4	垫片 Gasket	EPDM	1	2861201824	4015120000006
3	主体 Body	PA	1	/	2002002000005
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2820161400	4015010000021
1	迫紧螺帽 Sealing Nut	PA	1	2210160303	4001010000002
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No

颜色(色号) Color (Color Number)	黑色(RAL9005) Black(RAL9005)	BEISIT	X	±0.5	制图 Drawer	李俊豪	日期 Date	2022/07/27	产品名称 Item Name	防水透气接头 Waterproof and Ventilation Glands		旧产品物料号 Old Product Material No	/	
备注 Note			X.X	±0.3	设计 Designer	曾浩	日期 Date	2022/07/27		重量 Quality	16.039g	螺纹规格 Thread specification	M20X1.5	新产品物料号 New Product Material No
			X.XX	±0.08	标准化 Standard	王浩	日期 Date	2022/07/27	倍仕得货号 Beisit No					M2014B-VP-I
			单位 Unit	M M	批准 Ratify by	姚	日期 Date	2022/07/27						
共1页 Number of Pages			第1页 Page		视图 View	比例 Scale	2:3	版次 Edition	A0					