



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
A1			
A2			
	表面镀层 Plating	镍 Nickle	
	防护等级 Protection Degree	IP68	
	工作温度 Operating Temp	-40~100	°C
	*主体安装扭力 *Torque for Body	20~23	N.m
	*迫紧螺母 *Torque for Sealing Nut	24~27	N.m
	线径范围 Cable Range	37~44	mm
	建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)	Ø63.4	mm
	名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit

注: 1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化;
 2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;
 3. 防水圈封口膜防护等级IP55.

Note: 1.'*' indicates that parameters may change during installation.
 2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.
 3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

7	六角螺母 Lock Nut	Hpb59-1	1	2170630101	400302000083
6	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860636020	4015060000103
5	主体 Body	Hpb59-1	1	2150630101	4004020000511
4	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860484816	4015060000100
3	夹紧爪 Claw	PA	1	2230480144	4002010000054
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2820484499	4015010000191
1	迫紧螺母 Sealing Nut	Hpb59-1	1	2110480103	4001020000135
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No

颜色(色号) Color (Color Number)	
备注 Note	

BEISIT

X	±0.5	制图 Drawer	郑雄升	日期 Date	2023/4/21
X.X	±0.3	设计 Designer	张纯	日期 Date	2023/4/21
X.XX	±0.08	标准化 Standard	冯雪	日期 Date	2023/4/21
单位 Unit	M M	批准 Ratify by	冯雪	日期 Date	2023/4/21
共1页 Number of Pages		第1页 Page		视图 View	☉

产品名称 Item Name	金属电缆固定头 Metal Cable Gland			旧产品物料号 Old Product Material No	111063010020
				新产品物料号 New Product Material No	1101020000369
重量 Quality	467.3g	螺纹规格 Thread specification	M63X1.5	倍仕得货号 Beisit No	M6344BR
比例 Scale	1:3	版次 Edition	A0	阶段 Stage	量产