



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
△1			
△2			
防护等级 Protection Degree			IP68
工作温度 Operating Temp			-40~100 °C
*主体安装扭力 *Torque for Body			2~3 N.m
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)			Ø16.2 mm
名称 Name		参数 Parameter	单位 Unit

注: 1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化;
 2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;
 3. 防水圈封口膜防护等级IP55.

Note:1.'*' indicates that parameters may change during installation.
 2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.
 3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

5	六角螺母 Lock Nut	PA	1	2270160301	4003010000053
4	垫片 Washer	EPDM	1	2861091422	4015120000010
3	主体 Body	PA	1	2263167301	4004080000011
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2828161200	4015090000003
1	软管卡扣 Clamping Buckle	PA	1	2217160317	4005040000003
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No

颜色(色号) Color (Color Number)	黑色(RAL9005) Black (RAL9005)
备注 Note	



X	±0.5	制图 Drawer	日期 Date
X.X	±0.3	设计 Designer	日期 Date
X.XX	±0.08	标准化 Standard	日期 Date
单位 Unit	M M	批准 Ratify by	日期 Date
共1页 Number of Pages		第1页 Page	
		视图 View	

产品名称 Item Name	软管快速接头 Fast-Fit Straight Conduit Fittings			旧产品物料号 Old Product Material No	新产品物料号 New Product Material No
重量 Quality	9.206g	螺纹规格 Thread specification	M16X1.5	倍仔得货号 Beisit No	BST-M16B-15.8
比例 Scale	1:1	版次 Edition	A0	阶段 Stage	量产