



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
△1			
△2			
表面镀层 Plating		镍 Nickel	
防护等级 Protection Degree		IP68	
工作温度 Operating Temp		-40~100	°C
*主体安装扭力 *Torque for Body		15~18	N.m
*迫紧安装扭力 *Torque for Sealing Nut		17~19	N.m
线径范围 Cable Range		22~32	mm
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)		Ø40.3	mm
名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit	

注: 1.\*表示在安装过程中参数可能会发生变化;  
 2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;  
 3. 防水圈封口膜防护等级IP55.  
 Note: 1.'\*' indicates that parameters may change during installation.  
 2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.  
 3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

7	六角螺母 Lock Nut	Hpb59-1	1	2170400101	4003020000054
6	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860403820	4015060000067
5	主体 Body	Hpb59-1	1	2150400101	40040200000374
4	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860363711	4015060000066
3	夹紧爪 Claw	PA	1	2230400132	4002010000042
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2820363290	4015010000139
1	迫紧螺母 Sealing Nut	Hpb59-1	1	2110360103	4001020000096
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No
	产品名称 Item Name	金属电缆固定头 Metal Cable Gland		旧产品物料号 Old Product Material No	111040010020
		重量 Quality	218.523g	新产品物料号 New Product Material No	1101020000303
		螺纹规格 Thread specification	M40X1.5	倍仔得货号 Beisit No	M4032BR

X	±0.5	制图 Drawer	日期 Date	2023/01/06	产品名称 Item Name	金属电缆固定头 Metal Cable Gland	重量 Quality	218.523g	螺纹规格 Thread specification	M40X1.5	倍仔得货号 Beisit No	M4032BR
X.X	±0.3	设计 Designer	日期 Date	2023/01/06								
X.XX	±0.08	标准化 Standard	日期 Date	2023/01/06								
单位 Unit	M M	批准 Ratify by	日期 Date	2023/01/06								
共 1 页 Number of Pages		第 1 页 Pageination		视图 View	比例 Scale	1:2	版次 Edition	A0	阶段 Stage	量产		

**BEISIT**

颜色(色号) Color (Color Number)	
备注 Note	