



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
△1			
△2			
防护等级 Protection Degree			IP68
工作温度 Operating Temp			-40~100 °C
*主体安装扭力 *Torque for Body			3.5~4.5 N.m
*迫紧螺母 *Torque for Sealing Nut			3.5~4.5 N.m
线径范围 Cable Range			6~12 mm
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)			Ø20.2 mm
名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit	

注: 1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化;
 2. 因电缆型号(材质、结构)及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;
 3. 防水圈封口膜防护等级IP55.

Note: 1.'*' indicates that parameters may change during installation.
 2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.
 3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No
5	六角螺母 Lock Nut	PA	1	2272200301	400301000041
4	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860131718	401506000026
3	主体 Body	PA	1	2250200301	400401000062
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2820131201	401501000020
1	迫紧螺母 Sealing Nut	PA	1	2210130303	400101000024

颜色(色号) Color (Color Number)	黑色 (RAL9005) Black (RAL9005)
备注 Note	



X	±0.5	制图 Drawer	郑雄升	日期 Date	2023/04/11	产品名称 Item Name	尼龙电缆固定头 Nylon Cable Gland		旧产品物料号 Old Product Material No		
X.X	±0.3	设计 Designer	张纯	日期 Date	2023/04/11			新产品物料号 New Product Material No	1101010003073		
X.XX	±0.08	标准化 Standard	李雪莹	日期 Date	2023/04/11	重量 Quality	13.185g	螺纹规格 Thread specification	M20X1.5	倍仕得货号 Beisit No	M2012B
单位 Unit	M M	批准 Ratify by	张	日期 Date	2023/04/11	比例 Scale	4: 5	版次 Edition	A0	阶段 Stage	量产
共1页 Number of Pages		第1页 Page		视图 View							