



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
△1			
△2			
	表面镀层 Plating	镍 Nickel	
	防护等级 Protection Degree	IP68	
	工作温度 Operating Temp	-40~100	°C
	*主体安装扭力 *Torque for Body	4~5	N.m
	*迫紧安装扭力 *Torque for Sealing Nut	2~3	N.m
	线径范围 Cable Range	4~8	mm
	建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)	Ø16.2	mm
	名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit

注：1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化；
 2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异，安装扭力值可根据客户实际情况进行调整；
 3. 防水圈封口膜防护等级IP55。
 Note:1.'*' indicates that parameters may change during installation.
 2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.
 3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

7	六角螺母 Lock Nut	Hpb59-1	1	2170160101	4003020000036
6	O型圈 O-Ring	SI	1	2760161398	4015060000041
5	主体 Body	Hpb59-1	1	2150160101	4004020000216
4	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860090909	4015060000025
3	夹紧爪 Claw	PA	1	2230090108	4002010000029
2	防水圈 Seal	SI	1	2720090802	4015010000072
1	迫紧螺母 Sealing Nut	Hpb59-1	1	2110090103	4001020000043
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No

颜色(色号) Color (Color Number)	
备注 Note	

BEISIT

X	±0.5	制图 Drawer	郑雄升	日期 Date	2022/10/27	产品名称 Item Name	金属电缆固定头 Metal Cable Gland	旧产品物料号 Old Product Material No	111016010011
X.X	±0.3	设计 Designer	张纯	日期 Date	2022/10/27				
X.XX	±0.08	标准化 Standard	张纯	日期 Date	2022/10/27	重量 Quality	24.409g	螺紋规格 Thread specification	M16X1.5
单位 Unit	M M	批准 Ratify by	张纯	日期 Date	2022/10/27				
共1页 Number of Pages		第1页 Page		视图 View	比例 Scale	1:1	版次 Edition	A0	阶段 Stage

重量 Quality	24.409g	螺紋规格 Thread specification	M16X1.5	倍仕得货号 Beisit No	M1608BR
比例 Scale	1:1	版次 Edition	A0	阶段 Stage	量产