



技术要求:
 1.本产品符合Q/BST 30001-202306系列防爆呼吸阀企业标准的要求。
 2.产品信息(见防爆呼吸阀使用说明书):
 1)型号、规格、透风量见表;
 2)工作温度: -60℃~135℃;
 3)防护等级: IP66。
 3.注意保护防爆螺纹。

Technical requirement:
 1.This product meets the requirements of Q/BST 30001-202306 series explosion-proof breathing valve enterprise standard.
 2.product information(See Explosion-proof Breathing Valve Instruction Manual):
 1)Model,specification,air permeability see the table;
 2)Working temperature: -60℃~135℃;
 3)Protection level: IP66.
 3.Pay attention to protecting flameproof threads.

4	GB/T 893.1	A型孔用垫圈 14 Retaining ring GB/T 893.1 14	垫片 Gasket	1	304		
3	GB/T 3452.1	O-ring 17x1.8 O-ring 17x1.8;G-N-GB/T 3452.1-2005	O形圈 17x1.8 Gasket	1	硅橡胶	O型圈和垫片其中之一 Choose between O-ring and gasket	
2		过滤棉 Cotton filter	呼吸阀主体 Breather valve body	1	毛毡		
1				1	HPb59-1		
序号 SERIAL NUMBER		图纸编号 DRAWING No.	产品物料号 PRODUCT MATERIAL No.	产品名称 PRODUCT NAME	数量 QUANTITY	材料 MATERIALS	备注 REMARKS
标记 MARKING		更改单号 CHANGE ORDER NUMBER	黄铜 HPb59-1		倍仕得货号 BEST No.		BST-80/10E-G12BR
设计 DESIGNER		阶段标记 PHASE MARKER	重量 WEIGHT	颜色 COLOR	单位 UNIT	产品名称 PRODUCT NAME	防爆呼吸阀
审核 AUDIT		C			mm	图纸编号 DRAWING No.	
工艺 TECHNOLOGY		版次 EDITION	比例 SCALE	/	mm	产品物料号 PRODUCT MATERIAL No.	
标准化 STANDARDIZED		第 01 页 IN PAGE	共 IN ALL	01	PAGES	表面处理 SURFACE TREATMENT	/
批准 RATIFY BY		视角 VISUAL ANGLE	第一视角法 FIRST-ANGLE APPROACH				

