



技术要求:
 1.本产品符合Q/BST 30001-202306系列防爆呼吸阀企业标准的要求。
 2.产品信息(见防爆呼吸阀使用说明书):
 1)型号、规格、透风量见表;
 2)工作温度: -60℃~135℃;
 3)防护等级: IP66。
 3.注意保护隔爆螺纹。

Technical requirement:

1.This product meets the requirements of Q/BST 30001-202306 series explosion-proof breathing valve enterprise standard.
 2.product information(See Explosion-proof Breathing Valve Instruction Manual):
 1)Model,specification,air permeability see the table;
 2)Working temperature: -60℃~135℃;
 3)Protection level: IP66.
 3.Pay attention to protecting flameproof threads.

5	GB/T 893.1	A型孔用垫圈 18 Retaining ring GB/T 893.1 18	1	304			
4	GB/T 3452.1	垫片 Gasket O形圈 22x2 O-ring 22x2-G-N-GB/T 3452.1-2005	1	PTFE 硅橡胶	O形圈和垫片择其一 Choose between O-ring and gasket		
3		螺纹压柱 Threaded post	1	HPb59-1			
2		过滤棉 Cotton filter	1	毛毡			
1		呼吸阀主体 Breather valve body	1	HPb59-1			
序号 SERIAL NUMBER		图纸编号 DRAWING No.	产品物料号 PRODUCT MATERIAL No.	产品名称 PRODUCT NAME	数量 QUANTITY	材料 MATERIALS	备注 REMARKS
				黄铜 HPb59-1			
标记 MARKING		更改单号 CHANGE ORDER NUMBER	阶段标记 PHASE MARKER		倍仕得货号 BEST No.	BST-80/10D-M25BR	
设计 DESIGNER			C	重量 WEIGHT	产品名称 PRODUCT NAME		
审核 AUDIT				颜色 COLOR	防爆呼吸阀		
工艺 TECHNOLOGY			版次 EDITION	比例 SCALE	单位 UNIT	图纸编号 DRAWING No.	
标准化 STANDARDIZED			第 01 页 IN PAGE	共 01 页 IN ALL PAGES	mm	产品物料号 PRODUCT MATERIAL No.	
批准 RAPIFY BY			视角 VISUAL ANGLE	第一视角法 FIRST-ANGLE APPROACH	表面处理 SURFACE TREATMENT	/	

